

RAVENOL - 1111133005 - RAVENOL VMO SAE 5W-40

VISCOSIDAD 5W-40

ESPECIFICACIONES API SN API CF ACEA C3

FABRICACIÓN SINTÉTICO

APROBACIONES

MB-FREIGABE 229.31

BMW LONGLIFE-04

GM DEXOS 2

APROBACIÓN MB 229.51

VW 505 00 / VW 505 01

LICENC

Densidad a 20 ° C

kg / m³

848,0

EN ISO 12185

Color

gelbbraun

visual

Viscosidad a 100 ° C

mm² / s

14,4

DIN 51562

Viscosidad a 40 ° C

mm² / s

87,5

DIN 51562

Índice de viscosidad VI

171

DIN ISO 2909

HTHS a 150 ° C

mP? * s

3,75

ASTM D5481

Viscosidad CCS a -30 ° C

mPa * s

6375

ASTM D5293

Baja temperatura. Viscosidad de bombeo (MRV) a -35 ° C

mPa * s

21.100

ASTM D4684

Punto de fluidez

° C

-45

DIN ISO 3016

Volatilidad de Noack

% M / M

8,8

ASTM D5800 / b

punto de inflamabilidad

° C

242

DIN ISO 2592

TBN

mg de KOH / g

7,2

ASTM D2896

Cenizas sulfatadas

% en peso

0,77

DIN 51575

